

Checkliste Kartenproduktion

Lievelingsweg 102 - 104
D-53119 Bonn
Tel +49 (0) 2 28 9 89 84-0
Fax +49 (0) 2 28 9 89 84-99
info@NOVO.de
www.NOVO.de

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

diese Liste unterstützt Sie bei der Erstellung von Dateien und Druckvorlagen für die Produktion Ihres Auftrages.

Damit Ihr Produktionsauftrag ohne Zeitverlust abgewickelt werden kann, bitten wir Sie um Beachtung der nachfolgend aufgeführten Punkte.

1 Allgemeines

Dokumentenformat	85,72x54,02mm (em. ISO 7810) je Kartenseite
Anschnitt	2mm je Kartenseite, außerhalb des Kartenformates (s.o.) angelegt
Farben	Euroskala (cmyk), Separation gem. ISO Coated v", sofern nicht Sonderfarben verwendet werden
Umrandungen, Linien, Schriften	sollten mind. 2mm vom Kartenrand entfernt sein
Magnetstreifen	ISO-Position: 5mm vom Kartenrand entfernt (Format 85,72x12mm)
Chipmodule	kontaktlos (RFID): nicht relevant für Druckdaten kontaktbehaftet: bitte Kartenseite und Modul angeben
Sonderfarben	inkl. der Farbbezeichnung je Farbe (z.B. HKS 14K oder PMS 877C)
Siebdruckfarben	inkl. der Farbbezeichnung je Farbe (z.B. Metallic silber gem. NOVO Farbfächer)
Signier-/Unterschriftenfeld	Position und Größe in separater Ebene mit Bezeichnung angelegt
Hologramm	Position und Größe in separater Ebene mit Bezeichnung angelegt
Auflösung	mind. 400 dpi
Dateiformat	Adobe Acrobat® PDF/X-3 oder X-4 für Offsetdruck ISO Coated v2
Druckfreigabe	per eMail/PDF nach Auswertung durch NOVO oder für Stammkunden per NOVO-Online-Portal

2 Druckverfahren

Drucktechnik	Offsetdruck, Digitaldruck, Siebdruck
Raster	80er

3 Übertragung

Dateibezeichnung	Vorzugsweise durch die Verwendung unserer Angebotsnummer (51xxxx) oder der Auftragsnummer (61xxxx) und des Kartennamens
Ansichtsdaten	per eMail an info@NOVO.de
Feindaten/Druckdaten	per Internet/Upload www.NOVO.de/layout.html

4 Tipps und Hinweise

Auflösung	bitte achten Sie auf eine Auflösung von 400 dpi bei Farb- und Graustufen-Bildern, sowie 800 dpi für Strich-Bilddaten (Bitmap)
Flächen	mit schwarzem Fond sollten für eine hohe Sättigung zusätzlich in PMS Process black angelegt sein
Schriftarten	komplett im PDF einbinden ohne Untergruppen zu verwenden
Stanze/Kartenrand	ohne Linien für Kartenrand (Stanze) und ohne Abbildung des Magnetstreifens
RGB-Farben	dürfen in den Dateien nicht verwendet werden
Farbausdrucke	sind für die Kartenproduktion nicht farbverbindlich. Als Druckunterlagen akzeptieren wir Digitalproof (nach ISO Coated v2) mit Medienkeil v2 oder v3 inkl. Prüfprotokoll

5 Offene Daten

Folgende Dateiformate können von uns bearbeitet werden, falls Sie uns offene Daten senden möchten:

Programm	bis Version	Programm	bis Version
Adobe Illustrator®	CS4/14	Adobe InDesign®	CS4 / 6
Adobe PageMaker®	7.0	Adobe Photoshop®	CS4 / 11
CorelDraw®	13	Macromedia Freehand®	MX
Quark Xpress®	8		